

INDEKSAS

Apie įmonę	3
Kodėl All Windows Group?	4 - 9
Profine 88, 76, 70 sistemos	10 - 15
Profine stumdomosios sistemos	16 - 19
VEKA 82, 76, 70 sistemos	20 - 25
Aliumininiai Gemini dangteliai	26 - 27
VEKA stumdomosios sistemos	28 - 30
Salamander 82, 76 sistemos	31 - 36
Salamander stumdomosios sistemos	37 - 38
Gealan S9000, Linear sistemos	39-43
PVC spalvos, šiltų rėmelių spalvos	44 - 51
ALUPROF aliuminio sistemos	52 - 56
YAWAL sistema	57 - 58
Fasado sistemos	59
Aliumininės skydinės durys	60 - 67
Pivot durys	68 - 73
Aliuminio spalvos	74 - 75
Stiklai	76
Urzędowski medinės sistemos	77 - 92
Žaliuzės	93 - 94
Fasadinės žaliuzės	95 - 97
Kömmerling techninės specifikacijos	98 - 110
VEKA techninės specifikacijos	111 - 123
Salamander techninės specifikacijos	124 - 130
Gealan techninės specifikacijos	131 - 135
Papildomų profilių techninės specifikacijos	136





APIE ĮMONĘ

Veikiame rinkoje daugiau nei 28 metus. Kokybė ir Klientų pasitenkinimas – tai mūsų principais. Keičiame[s]ės dėl mūsų Klientų, kad galėtume jiems tiekti dar geresnius produktus. Nuo 1997 metų su aistra ir įsipareigojimu kuriame langų ir durų meistrystę.

2018 metais išplėtėme savo gamybines patalpas papildomais 16 000 m². Iš viso tai sudaro 50 000 m² gamybinio ploto. Taip pat sukūrėme naujus biurus mūsų administracijos darbuotojams. Rūpinamės darbo komfortu ir mūsų komandos saugumu. 2021 metais atidarėme naują gamybinę salę, kad padvigubintume tiek PVC, tiek aliuminio gamybos pajėgumus.

Mūsų platus asortimentas apima PVC langus, aliumininius langus, pakeliamas-stumdomas duris, išorines duris, išorines ir virš langų montuojamas žaliuzes, fasadines žaliuzes bei stiklus. Produktus tiekiamo į visas Europos šalis ir plečiame savo veiklą į JAV bei Kanadą.

Įmonė skaičiais




220 000 m²

būstinės plotas



50 000 m²

naujų salių plotas



5 500 m²

biuro pastato plotas



2 500

dienos stiklo paketų
gamyba (viena
moderniausių stiklo
paketų gamybos
linijų)



1100

įmonės darbuotojai

KODĖL ALL WINDOWS GROUP?

Profesionali komanda

Kiekvienas mūsų darbuotojas yra svarbi visos komandos dalis ir prisideda prie nuolatinio augimo. Mūsų techniniai ir komerciniai specialistai turi ilgametę patirtį bei žinias, todėl gali patikimai patarti ir padėti išsirinkti Jums tinkamiausius sprendimus. Užtikriname greitą ir profesionalų techninį palaikymą, nes dirbame pagal naujus klientų aptarnavimo standartus. Klientų aptarnavimo skyriuje Jus pasitiks specialistai, kalbantys Jūsų kalba.




Didelė patirtis

Ilgametė patirtis – tūkstančiai patenkintų klientų! Mūsų sėkmės paslaptis – nuoširdus atsidavimas kiekvienam projektui. Kiekvienas mūsų gaminys atitinka griežtus EN 14351-1:2006+A2:2016 standarto reikalavimus, todėl galite būti tikri dėl kokybės ir saugumo. Siūlome net 10 metų išplėstinę garantiją ir patikimą pogarantinį aptarnavimą – ilgam jūsų gaminio tarnavimo laikui!

ALL WINDOWS GROUP MISIJA

Kuriame savo Klientų sėkmę, siūlydami jiems novatoriškus sprendimus ir aukščiausios kokybės produktus, tuo pačiu skatindami savo Darbuotojų tobulėjimą.




PrefWeb ir AllWin24 programėlės skirtos kainų skaičiavimui, užsakymų pateikimui ir sekimui



PrefWeb programėlė – tai išsamus sprendimas langų pramonėje, leidžiantis lengvai atlikti kainų skaičiavimus ir pateikti užsakymus. AllWin24 – tai specialus klientų portalas, kuriame galima patikrinti savo užsakymo būseną, pristatymo terminą ir mokėjimus. Dėl šių modernių IT sprendimų pirkimo procesas tampa dar paprastesnis, greitesnis ir efektyvesnis.

Mūsų Partneriai

Bendradarbiaujame su žinomais langų pramonės tiekėjais ir platintojais. Partnerių salonų prekybos konsultantai, kuriuose siūlomi All Windows Group produktai, teikia profesionalias konsultacijas mūsų Klientams, padėdami pasirinkti tinkamiausius sprendimus.




PASŪLYMAS SMART HOME

All Windows Group taip pat siūlo pažangius išmaniojo namo sprendimus. Bendradarbiaujame su pirmaujančiais šios srities sistemų tiekėjais, tokiais kaip Blebox, Somfy, GU, WinkHaus, Maco, kad pristatytume produktus, kurie ne tik didina gyvenimo komfortą, bet ir gerina saugumą bei energijos efektyvumą. All Windows Group produktai integruojasi su plačia „Smart Home“ sistemų gama, leidžiančia patogiai valdyti viską per vieną centrinę programėlę. Siūlome sprendimus, pritaikytus Klientų individualiems poreikiams.



smart
home
All Windows Group





Nuosavas transporto parkas




Aptarnavimas internetu



Itin modernus technologijų parkas

ŠIUOLAIKINĖS TECHNOLOGIJOS IR INVESTICIJOS

- **Pačios moderniausios gamybos linijos** — 90 % mūsų gamybos atliekama pažangiose, automatizuotose linijose, kas užtikrina aukštą mūsų produktų kokybę. Tai leidžia gaminti langus, pritaikytus kiekvienos rinkos reikalavimams.
- **Laminavimo cechas** — Turime savo laminavimo cechą, kuri pritaikyta sklandžiai ir efektyviai laminuoti visą mūsų profilių asortimentą. Dėl to galime greitai ir lanksčiai reaguoti į mūsų Partnerių poreikius, siūlydami įvairius apdailos variantus.
- **Dažymo cechas** — Mūsų miltelinio dažymo cechas leidžia dažyti aliuminio sistemas pagal aukščiausius standartus. Investicijos į šią technologiją leido mums ženkliai sutrumpinti gamybos laiką ir įgyvendinti pačių reikliausių Partnerių norus, užtikrinant jiems aukščiausios kokybės produktus.
- **Aukštųjų stelažų sandėlis** — Aukštųjų stelažų sandėlio statyba leido mums žymiai padidinti operatyvumą ir sumažinti sąnaudas. Dėl to galime geriau aptarnauti savo Partnerius, siūlydami greitesnį užsakymų įvykdymą. Tai vienintelis toks sprendimas Lenkijoje, kuris mus iškelia tarp inovatyviausių įmonių šioje srityje.



PARTNERYSTĖS SU ALL WINDOWS GROUP PRIVALUMAI

- ↘ Prieiga prie viso produktų asortimento.
- ↘ Greitas užsakymų įvykdymo laikas.
- ↘ Nuosavas transportas.
- ↘ Pilnas spalvų asortimentas.
- ↘ Naujausių technologijų naudojimas.
- ↘ Firminiai produktai su CE sertifikatu.
- ↘ Prieiga prie skaičiavimo programos.
- ↘ Autorinė užsakymų valdymo programa.
- ↘ **All Windows Group** sertifikatų naudojimas.
- ↘ Aptarnavimas Europoje.

Renkamės ekologiją

Mums svarbi gamtinė aplinka. Todėl gaminame langus ir duris iš sustiprinto polivinilchlorido (PVC), atitinkančio aukščiausius ekologinius standartus. Langų gamyboje naudojame bešvinę **GreenLine** technologiją, kurios pagrindas – aplinkai nekenksmingi cinko ir kalcio stabilizatoriai.



PVC SISTEMOS **KÖMMERLING**

88 \ 76 \ 70



Šiuolaikiškumas ir aukšta kokybė už palankią kainą

Dėl savo universalumo Profine sistemos gali patenkinti individualius kiekvieno Partnerio lūkesčius, tuo pačiu užtikrindamos aukščiausią naudojimo komforto lygį.

Profine produktai leidžia atitikti visus šiuolaikinius pastatų ir jų fasadų techninius reikalavimus.


- ↘ Vienas pažangiausių technologinių profilių pasaulyje.
- ↘ Cinkuotas plieninis sutvirtinimas, iki 2,5 mm storio, langams ir terasos durims.
- ↘ Platus stiklinimo galimybių pasirinkimas – nuo 24 iki 56 milimetrų, dviejų arba trijų stiklų paketai.
- ↘ Padidinto standumo langai – užtikrina formos pastovumą ir konstrukcijos stabilumą.
- ↘ Winkhaus apkaustai – didelis veikimo sklandumas, aukštas sandarumas ir saugumas (galima įsigyti su RC1 arba RC2 klase).



88 MD

LANGAI IR DURYS

↘ Kömmerling 88 MD




7
kamerų

3
tarpinės

0.95
 U_f


0.84
 U_w

0.72*
 U_w



↘ Kömmerling 88 MD AC

↘ Kömmerling 88 MD D




* U_w vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

76 MD

LANGAI

↘ Kömmerling 76 MD



6
kamerų

3
tarpinės

1.1




0.89



0.77*

U_w

↘ Kömmerling 76 MD AluClip




* U_w vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

76 AD

LANGAI IR DURYS

↘ Kömmerling 76 AD



5
kamerų

2
tarpinės

1.2




1.3



0.81*
 U_w

↘ Kömmerling 76 AD AC

↘ Kömmerling 76 AD D




* U_w vertė su stiklu, kurio $U=0,6$, ir šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

70 AD

LANGAI IR DURYS

↘ Kömmerling 70 AD



5
kamerų


2
tarpinės

1.3
 u_r

1.4
 u_w

0.92*
 u_w


↘ Kömmerling 70 AD D





* U_w vertė su stiklu, kurio $U=0,6$, ir šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

STUMDOMOS SISTEMOS

↘ PremiSlide 76






↘ PremiDoor 76



↘ PremiDoor 76 AluClip

PREMIDOOOR 76 LUX

↘ PremiDoor 76 LUX



* Nurodytos vertės taikomos referencinio lango, kurio matmenys 1480 x 1230 mm, atveju.




MD SISTEMA

LANGAI IR DURYS

Daugiau šilumos Jūsų namuose

Energinis efektyvumas išskiria šią novatorišką langų ir terasos durų sistemą. Toks sprendimas leidžia sutaupyti šildymo išlaidoms. Klasikinis rėmo ir varčios jungties dizainas sukuria unikalią ateities lango formą.

- Aukščiausia gaminio kokybė – aukštos klasės PVC medžiaga.
- Platus stiklinimo galimybių spektras – nuo 24 iki 56 milimetrų, vienos arba dviejų kamerų paketai.
- Winkhaus apkaustai – užtikrina komfortą, saugumą ir lango funkcionalumą ilgą laiką (galima įsigyti su RC1 arba RC2 klase).
- Trys tarpinės kaip standartas.



PVC SISTEMOS **VEKA**
82 \ 76 \ 70





Idealūs langai Jūsu namams

VEKA profilii leidžia gaminti vis tobulesnius ir modernesnius langus. Naujausias PVC langų ir durų sistemų asortimentas tai patvirtina. Naudojant pažangius technologinius profilius, pagal **VEKA** sistemą pagaminti langai ir durys yra vertinami visame pasaulyje.

- Storos A klasės profilių sienelės neleidžia trūkinėti langų kampams.
- VEKA profiliai su plieniniais sutvirtinimais užtikrina rėmų ir varčių stabilumą baigtuose languose, apsaugodami juos nuo išlinkimų ir susisukimo, ypač didelių gabaritų konstrukcijose.
- Winkhaus apkaustai – užtikrina komfortą, saugumą ir lango funkcionalumą ilgą laiką (galima įsigyti su RC1 arba RC2 klase).




82 MD

LANGAI IR DURYS



↘ Veka 82 MD



7
kamerų



3
tarpinės

1.0*
 U_f

0.84
 U_w

0.74*
 U_w

↘ Veka 82 MD D



* U_f langams. Durims $U_f = 1,2$


* U_w vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

76 MD

LANGAI



↘ Veka 76 MD



5
kamerų

3
tarpinės

1.1*

U_f

0.87

U_w

0.77*

U_w



* U_f langams. Durims $U_f = 1,3$

* U_w vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

76 AD


LANGAI IR DURYS



↘ Veka 76 AD



↘ Veka 76 AD D



5
kamerų

2
tarpinės

1.2*





1.3



0.85*

U_w



* U_f langams. Durims $U_f = 1,3$

* U_w vertė su stiklu, kurio $U=0,5$, ir šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

70 AD


LANGAI IR DURYS



↘ Veka 70 AD



↘ Veka 70 AD D




5
kamerų

2
tarpinės

1.3*
 U_f

1.3
 U_w

0.95*
 U_w



* U_f langams. Durimis $U_f = 1,8$

* U_w vertė su $U = 0,6$ stiklu ir šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

GEMINI

ALIUMINIO DANGTELIAI

Aliuminio dangtelių sistema Veka SOFTLINE langams

- Gemini sistemos, skirtos PVC-ALU langams, visiškai pagrįstos PVC sistemų tiekėjų numatytais konstrukciniais sprendimais ir pasižymi idealiu aliuminio dangtelių pritaikymu prie jų. Tai leidžia išgauti optinį elegantiškumą išlaikant aukščiausius šiluminius parametrus. Išorėje naudojamas aliuminis padidina apsaugą nuo atmosferos poveikio ir UV spindulių. Taip pat suteikia galimybę iš išorės suderinti spalvą ir dizainą plastikiniams langams su aliuminio arba medžio-aliuminio stalių dizainu.

- Suvirinti aliuminio rėmų sujungimai.

- Presuoti aliuminio rėmų sujungimai.

- Tvirtinimas spaustukais.



 **aluron**
ALIUMINIO SISTEMOS



GEMINI

ALUMINIO DANGTELIAI

↘ Veka 82 MD



7
kamerų



3
tarpinės

1.0*
 u_f

0.84
 u_w

0.74*
 u_w

↘ Veka 76 MD



HST VEKAMOTION 82

STUMDOMOS DURYS

Pakeliamų-stumdomų durų sistema

Labai geras **VekaMotion 82** sistemos energijos taupymas yra ne tik daugiakamerinių profilių nuopelnas, bet ir slenksčio, turinčio puikias šilumos izoliacijos savybes. Grindys prie durų todėl nebūna šaltos!

Uždaro tipo profilis su 3 mm storio išorinėmis sienelėmis (su maksimalia paklaida tik $\pm 0,2$ mm) atitinka PN-EN 12608 standartą, taikomą aukščiausios kokybės profiliams.

- ↘ Sustiprinta konstrukcija dėl armavimo kameros ir plieninių profilių naudojimo.

- ↘ Sistema paruošta trijų stiklų paketų montavimui.

- ↘ Maksimalus atsparumas oro sąlygoms dėl išorinių tarpinių sistemos.


- ↘ Galimybė sukomplektuoti dviejų, trijų arba keturių varčių duris, kurių maksimalus plotis – iki 6,5 m, o aukštis – iki 2,7 m.




HST VEKAMOTION 82

STUMDOMOS DURYS

GU



↘ VekaMotion 82 su GU slenksčiu




5
kamerų

1.4*
 U_f

0.85
 U_w

0.78*
 U_w



↘ VekaMotion 82 MAX



* U_g vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

HST VEKAMOVE 76


STUMDOMOS DURYYS



5
kamerų

1.3*
 U_f

0.81
 U_b



* Wartość U_d dla $U_g=0,5$ z ciepłą ramką SSP Ultimate, wartości podane są dla wymiarów 3000x2300 mm.

PVC SISTEMOS **SALAMANDER** 82 - 76



Išskirtinumas ir klasika

Salamander blueEvolution 82 ir greenEvolution 76 sistemomis, – tai prabanga ir laikui nepavaldi klasika. Puikiai tinka net pačių drąsiausių ir reikliausių architektūrinių projektų įgyvendinimui. Be įspūdingų estetikos savybių, jie pasižymi tvirtumu, ilgaamžiškumu, energiniu efektyvumu ir patvarumu.

- Profiliai su išorinėmis sienelėmis, atitinkančiomis Europos RAL standartą, montavimo gylis nuo 76 iki 82 milimetrų, su dviem arba trimis tarpinėmis, taip pat A klasėje.
- Galimybė stiklinti iki 52 milimetrų.
- Translator Expert AWG mōwi: Winkhaus apkaustai – užtikrina komfortą, saugumą ir lango funkcionalumą ilgą laiką (galima įsigyti su RC1 arba RC2 klase).




BE 82 MD

LANGAI IR DURYS

SALAMANDER[®]
myWindow

bluEvolution 82 MD



6
kamerų

3
tarpinės

1.0

U_f


0.86

U_w

0.74*

U_w

bluEvolution 82 MD D



* U_w vertė su šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.




GE 76 MD

LANGAI

SALAMANDER[®]
myWindow

↘ greenEvolution 76 MD



5
kamerų

3
tarpinės

1.1
 U_f

0.89
 U_w

0.77*
 U_w


* U_w ir U_f vertės su $U=0,5$ stiklu ir šiltu SSP Ultimate rėmeliu, pateiktos referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

GE 76 AD

LANGAI IR DURYS

SALAMANDER[®]
myWindow

↘ greenEvolution 76 AD



5
kamerų

2
tarpinės

1.2


U_f

1.3

U_w

0.80*
 U_w

↘ greenEvolution 76 AD D



EVOLUTIONDRIVE HST 82

STUMDOMOS SISTEMOS

SALAMANDER[®]
myWindow

Naujas pasitenkinimo lygmuo

Dideli stikliniai plotai suteikia erdvėms gyvybingumo ir šviesos. Durų konstrukcija suprojektuota taip, kad užtikrintų optinį stabilumą, leistų naudoti didelius stiklo matmenis ir suteiktų galimybę pasirinkti vieną iš kelių valdymo schemų. Tarpinių sistema – ypač centrinėje dalyje – garantuoja efektyvią šilumos izoliaciją. Be aukšto funkcionalumo, pakeliamo-stumdomo tipo durys išsiskiria novatorišku apsaugos nuo įsilaužimo sprendimu, atitinkančiu RC2 saugumo klasę. **evolutionDrive HST** sistema atitinka visus reikalavimus bebarjerinei gyvenamajai statybai, tuo pačiu užtikrindama apsaugą nuo įsilaužimo.



- Rėmo plotis 194 mm.
- Varčios plotis 82 mm.
- Stiklinimas iki 52 mm.
- Pritaikymas: Stumdomos durys

evolutionDrive HST 82

1.3
 U_r

1.4
 U_d

0.77*
 U_d



* U_d vertė su $U=0,5$ stiklu ir šiltu rėmeliu, pateikta referencinio lango, kurio matmenys 1480 x 2180 mm, atveju.

EVOLUTIONDRIVE PLUS

STUMDOMOS SISTEMOS

SALAMANDER®
myWindow

Naujas stumdomųjų sistemų veidas

Stumdomoji sistema **evolutionDrive Plus+** įtikina vietos taupymu ir naudojimo patogumu. Dideli stiklo paketai užtikrina puikų apšvietimą ir erdvės atvirumo pojūtį interjere.

- Stumdomos sistemos, dėl optimalaus sandarumo, puikiai tinka esant stipriam vėjui, prastoms oro sąlygoms ar krušai.
- Tinkamai parinkti elementai leidžia sumažinti įsilaužimo riziką net iki 80 %.
- Dėl tinkamai pritaikytų stumdomųjų sistemų net urbanizuotuose regionuose galima sumažinti triukšmo lygį iki 75 %.

evolutionDrive Plus+


5
kamerų

2
tarpinės

1.5



0.71*



PVC SISTEMOS **GEALAN** **S9000** \ **LINEAR**



PVC SISTEMOS **GEALAN** **S9000** ↘ **LINEAR**

Izoliacija ir inovacijos

Dėl modernių sprendimų GEALAN sistemos atitinka griežtus energiją taupančio ir pasyvaus statybos sektoriaus reikalavimus, todėl yra idealus pasirinkimas projektams, kuriems taikomi aukščiausi energinio efektyvumo standartai.



- ↘ padidintas montavimo gylis – 82,5 mm – ir šešių kamerų langų profilių konstrukcija.
- ↘ didelė šilumos ir garso izoliacija
- ↘ inovatyvi STV® technologija (sausas statinis stiklinimas), didinanti konstrukcijos stabilumą.
- ↘ Modernus, geometrinis GEALAN-LINEAR® dizainas leidžia kurti elegantiškus, tiesių linijų fasadus, atitinkančius šiuolaikines architektūros tendencijas.



S9000

LANGAI IR DURYS

↘ S9000



6
kamerų

3
tarpinės

1.0


U_f

1.3

U_w

0.75*
 U_w


↘ S9000 D



* U_w ir U_f vertės su $U=0,5$ stiklu ir šiltu SSP Ultimate rėmeliu, pateiktos referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

S9000 HST

STUMDOMOS DURYS



5
kamerų

1.3*



0.81





* U_o vertė su $U_g=0,5$ stiklu ir šiltu SSP Ultimate rėmeliu, pateikta langui, kurio matmenys 3000 x 2300 mm.

LINEAR

LANGAI IR DURYS

LINEAR



5
kamerų


3
tarpinės

1.2
 U_f

1.3
 U_w


0.79*
 U_w

LINEAR D




* U_w ir U_f vertės su $U=0,5$ stiklu ir šiltu SSP Ultimate rėmeliu, pateiktos referencinio lango, kurio matmenys 1230 x 1480 mm, atveju.

DEKOR STANDARD



* Spalvos pavyzdžiuose gali šiek tiek skirtis nuo galutinio produkto.

DEKOR PRESTIGE








DEKOR MATTEX & WOODEC

					
mattex Jet Black (JT) F470-6062	mattex DB703 (MI) F470-1014	MATTEX QUARZGRAU (MV) F4706047	MATTEX FENSTERGRAU (MW) F4706066	MATTEX SHINE WHITE ALUMINIUM (NC) F4701032	MATTEX SHINE DARK GRAPHITE (ND) F4761033
					
MATTEX SHINE BEIGE (NF) F4701028	MATTEX SHINE DEEP BRONZE (NG) F4701029	MATTEX SHINE GREY ALUMINIUM (NH) F4701031	MATTEX ANTHRACITGRAU (UA) F4706003	mattex Basaltgrau (UE) F470-6048	MATTEX UMBRAGRAU (UF) F4706065
					
MATTEX S-BRONZE (UQ) F4766055	MATTEX VERKEHRSWEISS (UV) F4706030	Woodec Turner Oak Malt (TO) F470-3001			

* Pavyzdžių spalvos gali nežymiai skirtis nuo galutinio produkto.

PROFINE ACRYL


					
Anthrazitgrau (P0) ähnl. RAL 7016	Eisenglimmer (P1) ähnl. DB703	Schiefergrau (P2) ähnl. RAL 7015	Sepiabraun (P3) ähnl. RAL 8014	Quarzgrau (P4) ähnl. RAL 7039	Fenstergrau (P5) ähnl. RAL 7040

* Pavyzdžių spalvos gali šiek tiek skirtis nuo galutinio gaminio.

* Spalvos galimos tik pasirinktoms profilių sistemoms.



VEKA SPECTRAL




** Kolory próbki mogą się nieznacznie różnić od produktu końcowego.*

FINE STRUCTURE VEKA


















** Kolory próbki mogą się nieznacznie różnić od produktu końcowego..*

SOLID COLOURS VEKA




























 Aluminium brushed silver 4361002	 Metbrush Messing 4361007	 alux DB 703 4361014	 Stahlblau 515005	 Kobaltblau 501305	 Brillantblau 500705
 Monumentengrün 992505	 Moosgrün 600505	 Tannengrün 612505	 Weinrot 300505	 Rubinrot 300305	 Papyrusweiß 901805
 Hellelfenbein 101505	 Cremeweiß 137905	 Weiß 915205			

* Kolory próbki mogą się nieznacznie różnić od produktu końcowego.

WOOD DECOR **VEKA**


 Black brown 851805	 Macore 3162002	 Braun 887505	 Mooreiche 2052089	 Mahagoni 2065021	 Siena noce 49237
 Siena rosso 49233	 Nussbaum 2178007	 Eiche Rustikal 3156003	 Golden Oak 2178001	 Streifendouglasie 3152009	 Douglasie 3069037
 Winchester 49240	 Shogun AD 49195	 Shogun AF 49198	 Bergkiefer 3069041	 Oregon III 2115008	 Eiche Hell 3118076
 Sheffield oak light 4563081	 Sheffield oak grey 4363086	 Coriander oak supermatt 30078011	 Honey oak supermatt 30078007	 Pepper oak supermatt 780010	

* Kolory próbki mogą się nieznacznie różnić od produktu końcowego.

DEKOR STANDARD




Golden Oak (51)
49158



Nussbaum (21)
49201



Mooreiche (25)
F2052.089.167



Anthrazitgrau (55)
F436-5003




Anthrazitgrau satin (88)
F436-7003



Alux DB703 (37)
F436-1014

SPECIAL FOILS



mattAmber_CoolWood (08)



mattHoney_CoolWood (29)



mattWalnut_CoolWood (30)




mattAmaranth_CoolWood (32)



mattMalt_CoolWood (91)




mattAlpine_CoolWood (92)



mattWhite_CleanCool (79)



mattGrey_CleanCool (97)



mattUmbra_CleanCool (96)



mattBronze_CleanCool (95)



mattAnthracite_CleanCool (77)



White Ash (35)
02.12.91.000005-117900



Larch white (49)
365307969001



Polareiche (43)
F456-3081



Ginger Oak (28)




Bergkiefer (50)
F436-2009



Streifen-Douglasie (27)
F3152.009.167



Nebraska Premium (33)
F4363-077




Mahagoni (26)
49107



Tiama Premium (62)



Metbrush Alu Premium (69)
F436-1001



Metbrush Brass Premium (38)




Weiß antik (39)
F456-5053



Creme (59)
F456-5015



Lichtgrau (73)
F7251.050.167



Silver grey (42)
LX-KACV8-Z8



Basaltgrau (74)
F7012.050.167




Weinrot (19)
F3005.050.167



Stahlblau (11)
F436-5006

























































Dunkelgrün (03)
F436-5021



Schwarzbraun (71)
49116

DEKOR STANDARD

					
Nussbaum 2178007/10/1X	Golden oak 2178001/12	RAL 7016 Anthrazitgrau 701605/1R	RAL 7017 Anthrazitgrau glatt 2 7016097/6V	Winchester 49240/3P	Mahagoni (Sapeli) 2065021/15
					
RAL 7001 Silbergrau 715505/1L	RAL 7012 Basaltgrau 701205/2T	RealWood RAL 9010 Reinweiß 4564053/6J	Schwarz Ulti-Matt 2001047/7M	RAL 7039 Quarzgrau 703905/2H	Schokobraun 887505/1I
					
Oregon 1192001/14	Eiche Rustikal 3162002/1Q	Mooreiche 3167004/18	Eiche dunkel 2052089/1A	Bergkiefer 3069041/1C	Streifendouglasie 3152009/1U
					
Eiche hell 3118076/17	Meranti 3162002/1Q	AnTEAK 3241002/5D	Walnuss 4252042/1F	Shieffield Oak 4563081/5T	RealWood Ginger Oak 3078004/6Q
					
RealWood Honey Oak 3078007/7C	Weissbach Eiche 3241306/6S	RealWood Woodec Turner Oak malt 4703001/8E	RealWood RAL 7016 Anthrazitgrau 4364003/6G	RAL 3005 Weinrot 300505/1M	RAL 3011 Braunrot 308105/2E
					
RAL 5011 Stahlblau 515005/1N	RAL 6005 Moosgrün 600505/1J	RAL 6009 Tannengrün 612505/1O	RAL 7023 Betongrau 702305/3L	RAL 7035 Lichtgrau 725105/1Z	RAL 9001 Cremeweiß 137905/1P
					
RAL 9003 Brillantweiß 4565057/5U	RAL 9010 Reinweiß 915205/2D	Schwarzbraun 851805/1E	Monumentengrün 992505/2P	RAL 7016 Anthrazitgrau matt 4366003/7T	RAL 7012 Basaltgrau glatt 4367048/5Q
					
RAL 7021 Schwarzgrau glatt 7021097/7S	RAL 7039 Quarzgrau glatt 4367047/3W	RAL 9001 Cremeweiss matt 4566015/7T	Bronze Platin 1293714/5Y	Metbrush Silver 4361002/1H	Alux DB703 4361014/5B
					
RealWood Woodec Turner Oak toffee 4703004/8S	RealWood Sheffield Turner Oak concrete 4703003/8T	Metbrush Messing 4361007/3U	RAL 9010 Reinweiss matt 4566001/7Y	Schwarzbraun Ulti-Matt 8518047/8J	RAL 7022 Umbragrau mat 7022047/8Q

SWISSPACER SPALVOS

ŠILTŲ TARPINIŲ (DISTANCINIŲ) RĖMELIŲ SPALVOS

SWISSPACER

The edge of tomorrow.



Juoda
CR9005



Tamsiai ruda
CR8014




Šviesiai ruda
CR8003



Pilka
CR7040



Šviesiai pilka
CR7035




Balta
CR9006



* Pavyzdžių spalvos gali nežymiai skirtis nuo galutinio gaminio..





ALUPROF sistemos pranoksta tradicinės PVC stalių ribas. Dideli matmenys ir ploni profiliai čia yra standartas. Estetika dera su praktiškumu – aliuminio sistemos leidžia naudoti pačius energiška efektyviausius stiklo paketus, šiuo metu esančius rinkoje (U_w nuo $0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$). Gaminį galima plačiai pritaikyti pagal Partnerio poreikius, įskaitant: paslėptus apkaustus, rankenos aukščio reguliavimą varčioje, žemus slenksčius, kontaktus, užrakinimo jutiklius, balkono rankenas, atvertimo prieš atidarymą funkciją bei Smart Home sprendimus.

All Windows Group ypač rekomenduoja langus su MB-79N, MB-86, MB-86N, MB-104 sistemomis.

Elegantiški ir funkcionalūs


Aliuminio sistemos leidžia sukurti įvairių tipų langus, priklausomai nuo taikymo srities ir konkrečių reikalavimų funkcionalumui ar estetikai. Tai gali būti tiek konstrukcijos be šiluminės izoliacijos, skirtos vidinėms pertvaroms, tiek sprendimai, paremti termiškai izoliuotais profiliais.

Estetiška išvaizda

Didelis spalvų pasirinkimas standartinėje paletėje leidžia sukurti langus, atitinkančius net pačio reiklausio Partnerio poreikius. Spalvinės dangos gaminamos miltelinio dažymo arba anodinimo būdu.

ALUMINIUM

LANGŲ SISTEMOS



MB-86N

- ↘ Langų ir durų sistema.
- ↘ U_w koeficientas nuo od $0,62 \text{ W/m}^2\text{K}^*$.
- ↘ Atsparumas vandeniui: iki E1350 Pa klasės
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12207
- ↘ Du variantai: ST, SI.



MB-79N

- ↘ Langų ir durų sistema.
- ↘ U_w koeficientas nuo $0,64 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- ↘ Atsparumas vandeniui: E 1950 klasė, EN 12208
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12207
- ↘ Trys variantai: E, ST, SI.


U_w langui MB-86N SI su fiksuotu rėmu, kurio varčios matmenys $1700 \times 2800 \text{ mm}$, su stiklu $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

U_w langui MB-79N SI su fiksuotu rėmu, kurio varčios matmenys $1700 \times 2700 \text{ mm}$, su stiklu $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$




ALUMINIUM

DURŲ SISTEMOS



MB-104 PASSIVE

- ↘ Langų ir durų sistema.
- ↘ U_d koeficientas nuo 0,66 W/m²K.
- ↘ Atsparumas vandeniui: iki E1200 Pa klasės, EN 12208
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12208
- ↘ Du variantai: SI, AERO.



MB-86N

- ↘ Langų ir durų sistema.
- ↘ U_d koeficientas nuo 0,80 W/m²K
- ↘ Atsparumas vandeniui: iki E1350 Pa klasės
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12207
- ↘ Du variantai: ST, SI



MB-79N

- ↘ Langų ir durų sistema.
- ↘ U_d koeficientas nuo 0,62 W/m²K
- ↘ Atsparumas vandeniui: E 900 klasė, EN 12208
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12207
- ↘ Du variantai: ST, SI


U_d durims MB-104 PASSIVE Aero, kurių varčios matmenys 1400 × 3000 mm, su stiklu $U_g=0,5$ W/(m²K)

U_d durims MB-86N SI+, kurių varčios matmenys 1400 × 3000 mm, su stiklu $U_g=0,5$ W/(m²K)

U_d durims MB-79N SI+, kurių varčios matmenys 1400 × 2800 mm, su stiklu $U_g=0,5$ W/(m²K)

ALUMINIUM


STUMDOMOS SISTEMOS IR FASADAI



MB-82 HS

- ↘ Pakeliamos-stumdomos balkoninės durys.
- ↘ U_w koeficientas nuo $0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- ↘ Atsparumas vandeniui: 750 Pa , EN 12208
- ↘ Stiklinimo diapazonas durų varčioms: $18\text{--}66 \text{ mm}$, fiksuotoms dalims: $36\text{--}65 \text{ mm}$.
- ↘ Trys konstrukcijos šilumos izoliacijos variantai: ST, SI ir SI+


U_w durims MB-82HS, kurių matmenys $6500 \times 3300 \text{ mm}$, su $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ stiklu ir šiltu distanciniu rėmeliu.



MB-77 HS

- ↘ Pakeliamos-stumdomos balkoninės durys.
- ↘ U_w koeficientas nuo $0,84 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.
- ↘ Atsparumas vandeniui: 9A klasė, EN 12208
- ↘ Oro pralaidumas: 4 klasė, EN 12207

U_w durims MB-77HS HI, kurių varčios matmenys $3,0 \times 2,9 \text{ m}$, su $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ stiklu ir Chromatech Ultra rėmeliu.




Fasadai

- ↘ Platus fasado profilių asortimentas.
- ↘ Visapusiškas pasiūlymas, atitinkantis naujausius energiją taupančios statybos reikalavimus.
- ↘ Didelė šilumos izoliacija.

Pakeliamos-stumdomos (HS) durys ALU MB-77 HS

Stiklinė siena, atsiverianti į erdvę priešais pastatą, suteikia įkvepiančių galimybių harmoningai sujungti interjerą su gamtos grožiu. HS sprendimas leidžia sukurti keliolikos metrų stiklo sieną su daugybe didelio gabarito stumdomų varčių, kurių svoris gali siekti iki 400 kg.


- Mūsų naudojami apkaustai garantuoja sklandų ir lengvą net ir sunkiausių varčių valdymą. Konstrukcijas galima papildyti automatinėmis sistemomis, leidžiančiomis belaidį valdymą.
- HS sistema gali būti kampinė konstrukcija, kurioje stumdomos varčios susijungia 90 laipsnių kampu.



Sulankstomos durys ALU MB-86 FOLDLINE

Aliumininės sulankstomos durys – tai idealus sprendimas atviroms erdvėms sukurti, kai varčios yra sulankstytos. Aliuminio tvirtumas leidžia sukurti ploną, tačiau intensyviai naudojamai atsparią konstrukciją.

Specialiai parinkti apkaustai – net ir labai plačiai konstrukcijai – užtikrina patogų naudojimą. Sistemai būdingas didelis lankstumas. Daugybė harmonikos varčių išdėstymo schemų padeda pritaikyti konstrukciją prie aplinkos, o naudotojo patogumui galima pridėti atskiras duris. Taip pat verta paminėti žemo slenksčio galimybes, apatinę arba viršutinę bėgelių padėtį bei varčių lankstymą į išorę arba į pastato vidų.



MOREVIEW

DIDELIO GABARITO STUMDOMOS DURYS




Laisvė formuoti erdves

Didelio gabarito stumdomų durų sistema su siaurais profiliais, visiškai paslėptais grindyse, sienose ir lubose.


Moreview leidžia konstruoti duris, kurių maksimalus aukštis siekia 4 m, o stumdomos varčios svoris gali būti iki 1200 kg. Konstrukcijos estetiką pabrėžia tai, kad matomas statramstis varčių susidūrimo vietoje yra tik 27 mm pločio. Novatoriška konstrukcija leidžia montuoti stiklo lakštus vieną šalia kito be išorėje matomų aliuminio elementų. Statinis statramstis leidžia sukurti ištisinę fiksuotų stiklo paketų seką, o visiškai stiklinis kampas suteikia galimybę jungti juos bet koku kampu.

- ↘ Neribota saulės šviesos sklaida – skaidrumas iki 98 %.
- ↘ Nepriklausomos Moreview sistemos konstrukcijos gali būti jungiamos 90° kampu.
- ↘ Statinis statramstis leidžia konstruoti ištisinę fiksuotų stiklų seką, kurią galima jungti bet koku kampu naudojant visiškai stiklinį kampinį elementą.
- ↘ Galimybė konstruoti nesimetriškus kampus.
- ↘ Tarpinė konstrukcija – apatinė stakta ir važiuoklės mechanizmas įleisti į grindis.
- ↘ Galimybė konstruoti fiksuotus langus.







Staktos skerspjūvis



Skerspjūvis per varčių sujungimą



Tarpinio sprendimo skerspjūvis



Skerspjūvis per staktą

FASADŲ SISTEMOS

Aliuminio fasadų sistemos naudojamos stiklinėms viešosios paskirties pastatų fasadams įrengti – tokiems kaip bankai, viešbučiai, savivaldybės, verslo centrai, automobilių salonai ar sporto salės. Jos taip pat taikomos įvairioms erdvinėms konstrukcijoms ir stogų įstiklinimams, kurių tikslas – užtikrinti tinkamą patalpų apšvietimą bei sukurti unikalią atmosferą ir komfortą naudotojams. Aliuminio fasadai – puiki priemonė šiuolaikinei architektūrai formuoti ir drąsioms projektuotojų vizijoms įgyvendinti. Jie siūlo išbaigtus sprendimus, atitinkančius naujausius energinio efektyvumo statybos standartus ir derančius prie modernaus dizaino.



ALL DOORS

ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS

Aliuminio plokštuminės durys – tai modernus produktas su išskirtiniu dizainu, užtikrinantis aukščiausio lygio saugumą. Standartiškai jos aprūpintos 5 taškų spyna, atitinkančia SKG** ir RC2 standartus, monolitine varčia, vienodos išvaizdos išoriniu ir vidiniu paviršiumi, įleidžiamomis INOX aplikacijomis bei PUR putomis, pasižyminčiomis geriausiomis izoliacinėmis savybėmis. Durys gaminamos remiantis MB-86 sistema ir AP plokščių serija. Jas galima suprojektuoti pagal individualius Partnerio lūkesčius, siūlant platų spalvų, apdailos ir papildomų priedų – tokių kaip akutės ar praėjimo kontrolės sistemos – pasirinkimą.



PLOKŠČIŲ TIPAI

Įdedamoji plokštė



Įdedamųjų plokščių montavimas durų varčioje atliekamas taip pat, kaip įprastai montuojami stiklo paketai. Varčios profilis matomas iš abiejų durų pusių. Toks durų užpildymo konstrukcijos sprendimas leidžia naudoti greičiausią ir paprasčiausią montavimo būdą. Standartinis mūsų siūlomas storis – 24 ir 36 mm (galimi ir 40 bei 44 mm variantai).

Vienpusė uždedamoji plokštė

Pagaminta iš aliuminio plokščių. Išorinėje pusėje 3 mm storio aliuminio lakštas klijuojamas tiesiai ant durų rėmo, todėl jis lieka nematomas. Vidinėje pusėje naudojami įstiklinimo rėmeliai. Toks sprendimas suteikia durims elegantišką ir vientisą išvaizdą.

Dvipusė uždedamoji plokštė

Dvipusės uždedamosios plokštės pasižymi geriausiomis izoliacinėmis savybėmis. Aliuminio plokštės dengia varčią iš abiejų pusių, suteikdamos durims aukščiausio lygio estetiką ir eleganciją. Tokiu atveju bendras užpildo storis yra didžiausias ir pritaikytas konkrečiai durų profilio sistemai.



ALL DOORS

ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS



AP01




AP02



AP03




AP04




AP05

ALL DOORS


ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS




AP16



AP17



AP18



AP19



AP20

ALL DOORS


ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS



AP06



AP07



AP08



AP09



AP10

ALL DOORS

ALUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS



AP11



AP12



AP13




AP14



AP15

ALL DOORS

ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS




AP21



AP22




AP23



AP24



AP25



ALL DOORS


ALIUMINIO PLOKŠTUMINĖS DURYS



AP26



AP27



AP28



AP29



AP30



PIVOT DURYS

Pivotinės durys – tai novatoriškas architektūrinis sprendimas, kuris vis dažniau pasirenkamas šiuolaikiniuose statybos projektuose. Joms būdingi dideli matmenys ir išskirtinis dizainas, todėl tai patrauklus pasirinkimas tiems, kurie siekia savo erdvei suteikti unikalų charakterį.

Pagrindinis jų bruožas – paslinkta sukimosi ašis, leidžianti lengviau atidaryti dideles durų varčias.

Pivotinės durys taip pat pasižymi puikia šilumos ir garso izoliacija, yra sandarios vandeniui ir orui, todėl puikiai tinka šiuolaikinei statybai. Be to, pažangios užrakinimo sistemos padidina saugumą ir apsaugą.



PIVOT 01

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 7016
LAIKIKLIS PWZ, integruotas su plokšte, RAL 7016 spalvos, L-2200 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 02

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL DB 703 struktūrinė danga
APLIKACIJE Frezuotės
LAIKIKLIS PWZ 2022 PIVOT RAL DB 703 struktūrinės spalvos, L-2000 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 03

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 7021
APLIKACIJE Frezuotės
LAIKIKLIS PQ WE 26 RAL 9005 spalvos, matmenys: 40 x 20 mm, L-2000 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 04

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL DB 703 struktūrinė spalva
APLIKACIJOS Frezuotės
LAIKIKLIS PWZ 2022 PIVOT struktūrinės RAL DB 703 spalvos, L-2000 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 05

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 9007
APLIKACIJOS Frezuotės
LAIKIKLIS PWZ
ROZETĖ RS 20 RAL 9007 spalvos



PIVOT 06

MEDŽIAGA Aliuminis | Kvarcinis keramikos paviršius
SPALVA RAL 9005 | Steel
APLIKACIJOS Juoda 6 x 6 mm
LAIKIKLIS PS 10 CD RAL 9005 spalvos, L-1200 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 07

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 9005 | Woodec Alpine
APLIKACIJOS Įleistinis, RAL 9005 spalvos
LAIKIKLIS PWZ RAL 9005 spalvos, L-800 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 08

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 9005 po 3D lamelėmis
APLIKACIJOS Vertikalios 3D lamelės Winchester spalvos
LAIKIKLIS PZV L – 3000 mm, integruotas su plokšte RAL 9005 spalvos
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 09

MEDŽIAGA Dažytas stiklas
SPALVA Juoda
LAIKIKLIS PWZ RAL 9005 spalvos, L-2200 mm
ROZETĖ 61421 juodos spalvos




PIVOT 10

MEDŽIAGA Kvarcinis keramikas
SPALVA ABU DHABI WHITE
LAIKIKLIS PS 10 auksinės spalvos
ROZETĖ RS 20 auksinės spalvos



PIVOT 10 PWZ

MEDŽIAGA Kvarcinis keramikas
SPALVA ABU DHABI WHITE
LAIKIKLIS PWZ RAL 9016 spalvos, L-2200 mm
ROZETĖ RS 20 baltos spalvos



PIVOT 11

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA Decoral lakas natūralaus ąžuolo spalvos
APLIKACIJOS Juoda 6×6 mm
LAIKIKLIS PWZ 2022 RAL 9005 spalvos, L-500 mm
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 12

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 9005
APLIKACIJOS Frezuotės
LAIKIKLIS PZ10 RAL 9005 spalvos
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 13

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 9005
LAIKIKLIS PZD, pritaikytas prie plokštės aukščio, RAL 9005 spalvos
ROZETĖ RS 20 juodos spalvos



PIVOT 14

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 7016
APLIKACIJOS Frezuotės
STIKLAS Satinovo
LAIKIKLIS PQ10 40x20 mm, nerūdijantis plienas, L-2200 mm
ROZETĖ RS 20 RAL 7016 spalvos



PIVOT 15

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL DB 703
APLIKACIJOS Klasikinio stiliaus rėmelis, frezuotės
LAIKIKLIS PZ12 auksinės spalvos
ROZETĖ RS 20 DB 703 spalvos



PIVOT 16

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA RAL 6005
APLIKACIJOS Klasikinio stiliaus rėmelis
LAIKIKLIS PZ11 auksinės spalvos
PLAKTUKAS auksinės spalvos
ROZETĖ 393882 auksinės spalvos



PIVOT 17

MEDŽIAGA Aliuminis
SPALVA VIP Rustico
APLIKACIJOS Frezuotės, vertikali ir horizontali aplikacija
LAIKIKLIS VIP Amber spalvos
ROZETĖ Integruotas VIP Amber spalvos, L – 400 mm
 RS 20 Amber spalvos

ALUMINIO SPALVOS

Aluminio sistemos dažomos miltelinu būdu pagal RAL spalvų paletę, kuri siūlo daugiau nei 150 skirtingų atspalvių. Šioje paletėje galima rinktis iš trijų paviršiaus apdailos variantų: matinio, satininio (blizgaus) ir struktūrinio, pasižyminčio smulkiagrūdžiu paviršiumi. Esant poreikiui papildomos apsaugos ypač sudėtingomis sąlygomis, galima padengti aliuminio sistemas papildoma epoksidine danga, kuri žymiai padidina atsparumą mechaniniams pažeidimams, korozijai ir atmosferos poveikiui.

Be gausios RAL spalvų paletės, siūlome ir anoduotą aliuminį kelių patrauklių atspalvių – natūralios, auksinės, šampano, alyvuogių, rudos bei juodos anodos. Anodavimo procesas padidina atsparumą korozijai ir dilimui, kas yra itin svarbu naudojant gaminius lauko sąlygomis arba sudėtingomis eksploatacinėmis sąlygomis.

Tiems, kurie ieško natūralios išvaizdos alternatyvos, siūlomi DECORAL lakai, imituojantys medžio struktūrą ir spalvą. Šioje kategorijoje siūloma net 20 apdailos tipų, leidžiančių išgauti įvairių medienos rūšių, tokių kaip ąžuolas, riešutas ar raudonmedis, išvaizdą. Toks platus apdailos ir spalvų pasirinkimas leidžia pritaikyti aliuminio sistemas prie individualių Partnerių pageidavimų ir architektūrinių projektų pobūdžio – tiek modernių, tiek klasikinių.


























1000	1014	1027	2003	3000	3013	3028	4008	5007	5019	6003	6014	6026	7000	7012	7032	7044	8008	8025	9011
1001	1015	1028	2004	3001	3014	3031	4009	5008	5020	6004	6015	6027	7001	7013	7033	7045	8011	8028	9016
1002	1016	1032	2005	3002	3015	3032	4010	5009	5021	6005	6016	6028	7002	7015	7034	7046	8012	8029	9017
1003	1017	1033	2007	3003	3016	3033	4011	5010	5022	6006	6017	6029	7003	7016	7035	7047	8014	9001	9018
1004	1018	1034	2008	3004	3017	4001	4012	5011	5023	6007	6018	6032	7004	7021	7036	7048	8015	9002	9022
1005	1019	1035	2009	3005	3018	4002	5000	5012	5024	6008	6019	6033	7005	7022	7037	8000	8016	9003	9023
1006	1020	1036	2010	3007	3020	4003	5001	5013	5025	6009	6020	6034	7006	7023	7038	8001	8017	9004	9012
1007	1021	1037	2011	3009	3022	4004	5002	5014	5026	6010	6021	6035	7008	7024	7039	8002	8019	9005	
1011	1023	2000	2012	3011	3024	4005	5003	5015	6000	6011	6022	6036	7009	7026	7040	8003	8022	9006	
1012	1024	2001	2013	3012	3026	4006	5004	5017	6001	6012	6024	6037	7010	7030	7042	8004	8023	9007	
1013	1026	2002	2017		3027	4007	5005	5018	6002	6013	6025	6038	7011	7031	7043	8007	8024	9010	



* Spalvų pavyzdžiai gali nežymiai skirtis nuo galutinio gaminio.

Dekoro spalvos

					
Bukas ADEC B108	Tamsi vyšnia ADEC C106	Vyšnia ADEC C146	Vyšnia ADEC C247	Aukšinis ąžuolas ADEC D101	Rustikinis ąžuolas ADEC D246
					
Aukšinis ąžuolas ADEC D349	Pelkinis ąžuolas ADEC D502	Ąžuolas Vintage ADEC D825	Betonas ADEC E137	Eglė ADEC J107	Kaštonas ADEC K101
					
Juodmedis ADEC M102	Raudonmedis ADEC M103	Sapeli raudonmedis ADEC M204	Palisandras ADEC M332	Riešutas ADEC O102	Riešutas Vein ADEC O205
					
Riešutas ADEC O650	Vyšnia ADEC W109	Wenge ADEC W205	Winchester ADEC W645	Turner ąžuolas ADEC T151	

* Spalvų pavyzdžiai gali nežymiai skirtis nuo galutinio gaminio.



STIKLAI

Stiklo kokybės ir rūšies pasirinkimas turi tiesioginę įtaką lango saugumo, šilumos ir garso izoliacijos lygiui, o tai lemia Kliento pasitenkinimą. Todėl tinkamo stiklo panaudojimas yra itin svarbus, nes jis sudaro 80% lango ploto.

All Windows Group naudoja aukščiausios kokybės stiklus iš kruopščiai atrinktų gamintojų. Technologai ir pardavimų specialistai siekia parinkti optimaliausius sprendimus, atitinkančius Kliento reikalavimus.

Renkantis stiklus reikia atkreipti dėmesį į:


- ↘ Šiluminę apsaugą
- ↘ Garso izoliaciją
- ↘ Apsaugą nuo saulės – refleksiniai stiklai arba spalvotas stiklas
- ↘ Saugumą – daugiasluksnį stiklą su PVB plėvele
- ↘ Aplinkos sąlygas – naudojimą ekstremaliomis sąlygomis arba dideliems, reikalaujantiems paviršiams

Šiltas rėmelis

Termoplastinių medžiagų naudojimas tarp stiklų ir langų su šilumos izoliacija sumažina linijinį šilumos pralaidumą, todėl langų rėmeliai tampa šiltesni. Skirtingai nei aliuminis, termoplastinės medžiagos sumažina vandens kondensaciją ant vidinio stiklo paviršiaus. Be to, jos atlieka svarbų vaidmenį palaikant mažesnę šilumos perdavimo koeficientą duryse ir languose.

Dekoratyviniai stiklai

Dekoratyviniai stiklai dažnai naudojami vidaus projektuose, siekiant suteikti patalpai individualų charakterį. All Windows Group siūlo stiklus, kuriuos kuria patyrę specialistai, naudodami pažangiausias technologijas.





URZĘDOWSKI
All Windows Group





Langų ir durų gamykla Urzędowski atsirado sujungus pagrindinius medinių stalių gamybos elementus. Išsami staliausžinių bazė, ilgametė patirtis ir šiuolaikinė technologija – tai pamatai, kurie leido įmonei greitai tapti langų ir durų gamybos lyderiu. Urzędowski mediniai langai, terasos durys ir lauko durys greitai pelnė Klientų pripažinimą ir pasitikėjimą tiek Lenkijoje, tiek užsienyje. Produktams būdingas nesenstantis dizainas ir išskirtinis stilius. Urzędowski taip pat siūlo profesionalias konsultacijas ir pagalbą įgyvendinant projektus kiekviename bendradarbiavimo etape.

GALUX MODERN


MEDINIAI LANGAI



GALUX MODERN

Profilio storis: 92 mm


	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w Šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Drewno dąb	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14



*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

GALUX MODERN


MEDINIAI LANGAI



GALUX MODERN

Profilio storis: 78 mm

	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Meranti mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29



LEXO MODERN

Profilio storis: 68 mm

	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Meranti mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Ažuolo mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43

*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

GALUX CLASSIC


MEDINIAI LANGAI



GALUX CLASSIC

Profilio storis: 92 mm


	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,04
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,88	0,76	1,01
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0,92	0,79	1,14



*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

GALUX CLASSIC


MEDINIAI LANGAI



GALUX CLASSIC

Profilio storis: 78 mm

	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,96	1,16
Meranti mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,92	1,12
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1,1	0,99	1,29



LEXO CLASSIC

Profilio storis: 68 mm

	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,28
Meranti mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,3	1,2	1,24
Ažuolo mediena	Planiclear 4/16/Plth.XN 4	1,4	1,3	1,43



*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

GALUX ALU MODERN

MEDINIAI-ALIUMININIAI LANGAI



URZĘDOWSKI
All Windows Group



GALUX ALU MODERN

Profilio storis: 88 mm

Aliumininis Quadrat gaubtas

	Stiklas	U _w Aliumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.206
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.146
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.327

LEXO ALU MODERN

Profilio storis: 68 mm



Aliumininis Quadrat FB gaubtas

	Stiklas	U _w Aliumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.443
Meranti mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.376
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.587

*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

GALUX ALU CLASSIC

MEDINIAI-ALUMININIAI LANGAI



GALUX ALU CLASSIC

Profilio storis: 88 mm

Alumininis Classic gaubtas

	Stiklas	U_w Alumininis rėmelis	U_w šiltas rėmelis Swisspacer	U_f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.89	1.221
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.97	0.85	1.160
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	1.0	0.93	1.343

LEXO ALU CLASSIC

Profilio storis: 68 mm



Alumininis Linear gaubtas

	Stiklas	U_w Alumininis rėmelis	U_w šiltas rėmelis Swisspacer	U_f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.352
Meranti mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	0.99	1.287
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.2	1.1	1.482

*Reikšmės pateiktos 1230 x 1480 mm etaloninio lango matmenims.

HST GALUX

MEDINĖS STUMDOMOS DURYS



HST GALUX CLASSIC

Profilio storis: 92 mm

HST GALUX CLASSIC

Profilio storis: 78 mm

	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.84	0.75	1,250*
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.94	0.85	1,650*



	Stiklas	U _w Alumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Meranti mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.0	0.93	1,350*
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/14/Plc 4/12/Plth.XN 4	1.1	1.0	1,657*

*Reikšmės pateiktos 3500 x 2300 mm etaloniniams HST matmenims.

*Vidutinė U_f vertė

HST GALUX ALU

MEDINĖS-ALIUMININĖS STUMDOMOS DURYS



HST GALUX ALU MODERN

Profilio storis: 88 mm

Aliumininis Quadrat gaubtas

	Stiklas	U _w Aliumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Meranti mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.88	0.80	1,534*
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/18/Plc 4/18/Plth.XN 4	0.98	0.89	1,899*

HST GALUX ALU MODERN

Profilio storis: 68 mm

Aliumininis Quadrat gaubtas

	Stiklas	U _w Aliumininis rėmelis	U _w šiltas rėmelis Swisspacer	U _f Mediena
Pušies mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Meranti mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.0	0.92	1,728*
Ažuolo mediena	Plth.XN 4/16/Plc 4/16/Plth.XN 4	1.1	1.0	2,096*

*Reikšmės pateiktos 3500 x 2300 mm etaloniniams HST matmenims.

*Vidutinė U_f vertė

LINIA EXO

MEDINĖS LAUKO DURYS

NAUJIENA: T-EXO IR V-EXO PROFILIAI

- **T-EXO** – Plokštinės durys 78 mm ir 68 mm.
- **V-EXO** – Rėminės-plokštinės durys 78 mm ir 68 mm.

Gaminamos optimizuotu technologiniu procesu, šios durys išlaiko visą 92 mm versijai būdingą įrangos standartą.

Urzędowski medinių durų kolekcija, apimanti tiek plokštinius, tiek rėminius-plokštinius modelius, sukurta atsižvelgiant į aukščiausius estetikos ir funkcionalumo standartus. Konstrukcinių variantų įvairovė ir galimi profilių storio pasirinkimai leidžia harmoningai priderinti duris prie bet kokios architektūros ir projekto pobūdžio.


Nauja Urzędowski 92 mm durų kokybė, kuri lemia dar geresnę šilumos izoliaciją **Ud = 0,88 W/(m²·K)**

- **TREND** – plokštinės durys 92 mm.
- **VILLA** – Rėminės-plokštinės durys 92 mm.

Tai idealus pasirinkimas energiją taupantiems projektams ir tiems, kuriems keliami aukščiausi eksploataciniai reikalavimai.



URZĘDOWSKI
All Windows Group



LINIA V-EXO

MEDINĖS LAUKO DURYS



URZĘDOWSKI
All Windows Group



V-EXO **V001**



V-EXO **V002**



V-EXO **V003**



V-EXO **V421**

LINIA T-EXO

MEDINĖS LAUKO DURYS



T-EXO 500



T-EXO 501



T-EXO 535




T-EXO 540

LINIA VILLA

MEDINĖS LAUKO DURYS



URZĘDOWSKI
All Windows Group



VILLA 001



VILLA 017



VILLA 421




VILLA 422

LINIA TREND

MEDINĖS LAUKO DURYS



URZĘDOWSKI
All Windows Group



TREND 500



TREND 505 INOX



TREND 530 INOX



TREND 531 INOX

MEDIENOS SPALVOS


PUŠIS



MERANTI



AŽUOLAS



* Pavyzdžių spalvos gali nežymiai skirtis nuo galutinio gaminio.

ROLISTINĖS ŽALIUZĖS

Rolistinės žaliuzės užtikrina šilumos ir garso izoliaciją. Jos taip pat padeda apsaugoti nuo įsilaužimų. Valdymas galimas dviem būdais – rankiniu būdu (naudojant virvelę, juostą, spyruoklę arba rankeną) ir elektra (mygtuku arba nuotolinio valdymo pulteliu). Renkantis roletes reikia atkreipti dėmesį į:

↘ Apsaugą nuo saulės ir UV spindulių.

↘ Šiluminę apsaugą.

↘ Garso izoliaciją.

↘ Apsaugą nuo įsilaužimo.

↘ SKB

Virš lango montuojama SKB roletų sistema – tai itin pažangus technologinis sprendimas, sukurtas siekiant pagerinti pastato energinį balansą. IFT Rosenheim tyrimai parodė, kad siūlomam sprendimui būdingas itin žemas šilumos laidumo koeficientas (U_{sb} nuo $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$), dėl kurio jis užima pirmąją vietą tarp kitų sistemų. SKB roletų sistema suprojektuota taip, kad būtų integruota į pastato šilumos izoliaciją, todėl dėžė lieka nematomu fasado elementu.





SK

Adaptacinės SK sistemos roletai skirti daugiausia jau pastatytiems pastatams. Jų privalumas – nereikia keisti esamos pastato būklės. Šios roletų sistemos nereikalauja specialaus pasirengimo montavimui ir nėra integruotos su langu. Dėl to sprendimą dėl šių roletų įrengimo galima priimti bet kuriuo metu. Šiuos sprendimus galima montuoti ant langų rėmų (nišoje) arba tiesiai ant sienos.



SP-E

Paslėptos SP-E sistemos roletai skirti daugiausia naujiems pastatams, tačiau, atlikus pakeitimus sąramoje, juos galima įrengti ir esamuose objektuose. Labai svarbu jau pastato projektavimo etape suplanuoti jų naudojimą ir montavimo būdą, kad būtų galima maksimaliai išnaudoti jų funkcionalumą. Paslėpti roletai užtikrina puikią šilumos ir energijos izoliaciją, nekeičiant langų, durų ar sąramos konstrukcijos. Jie puikiai įsilieja į pastato fasadą, tapdami jo integralia dalimi.



SKT

Virš lango montuojamoje SKT roletų sistemoje dėžė tiesiogiai integruota su lango rėmu. Ji pagaminta iš aukštos kokybės PVC elementų, o jos vidus papildomai apšiltintas, taip užtikrinant dar geresnę šilumos izoliaciją. Ši sistema turi žinomo tyrimų centro IFT Rosenheim sertifikata dėl šilumos laidumo rodiklių.



FASADŲ ŽALIUZĖS

All Windows Group fasadų žaliuzės – tai elegantiškas ir modernus sprendimas, montuojamas ant pastato fasado. Jos veikia kaip izoliacinis elementas, turintis didelę įtaką patalpų temperatūrai, todėl šis produktas ypač rekomenduojamas pastatams su dideliais stiklo plotais.

Kiekvieno tipo fasadų žaliuzės gali būti aprūpintos kreiptuvu arba plienine viela (kai nėra vietos kreiptuvų montavimui), o valdymas gali būti elektrinis arba rankinis (naudojant rankenėlę). Paprasta fasadinių žaliuzių konstrukcija kartu su lengvu rėmu puikiai tinka tiek šiuolaikiniuose architektūriniuose projektuose, tiek ir jau pastatytuose pastatuose.

Be izoliacinių funkcijų, fasadų žaliuzės taip pat daro įtaką pastato estetikai ir yra puikus vizualinis elementas. Tinkamai parinktos, kartu su atitinkama apšvietimo ir oro kondicionavimo sistema, jos padeda sumažinti išlaidas ir prisideda prie aplinkos sąlygų gerinimo.

Fasadų žaliuzės – tai novatoriškas ir stilingas produktas, keičiantis pastato fasado charakterį. Jos saugo patalpų vidų nuo per didelio saulės poveikio, sudarydamos veiksmingą barjerą, leidžiantį išlaikyti komfortišką temperatūrą. Galimybė reguliuoti lamelių pasvirimo kampą suteikia optimalią patalpų tamsą ir kontroliuoja į pastatą patenkančios saulės šilumos kiekį. Be to, fasadų žaliuzės sudaro veiksmingą barjerą, mažinantį perteklinį aplinkos triukšmą.

Siekiant apsaugoti lameles nuo žalingo atmosferos poveikio, jų viršutinis sluoksnis padengtas poliesteriniais dažais. Plati RAL spalvų paletė suteikia galimybę priderinti žaliuzes prie bet kokio pastato fasado. Sistemos funkcionalumas papildomai išplėstas, suteikiant galimybę naudoti platų papildomų įrenginių asortimentą (elektrinio valdymo atveju).

C80 - Fasadų žaliuzių lamelės gaminamos dviejų tipų, kurių skerspjūvis primena raidę C, 80 mm pločio.


Z90 - PORTOS fasadų žaliuzių lamelės gaminamos dviejų tipų, kurių skerspjūvis primena raidę Z, 90 mm pločio.

SKB/F - Apgalvota sistemos konstrukcija leidžia dėžėje įrengti SkyFlow fasadinių žaliuzių mechanizmą. Bėgelio montavimas yra labai greitas ir paprastas. Dėl to ant to paties fasado galima estetiškai derinti išorines roletes ir fasadų žaliuzes.

C80



Z90



SKB/F





— SZF/A

Adaptacinė žaliuzė skirta montuoti ant fasado arba lango angoje esamuose pastatuose. Ji suteikia galimybę naudoti dvigubą kreiptuvą, leidžiantį padalyti žaliuzę ir taip lanksčiau pritaikyti ją prie įvairių montavimo poreikių.

— SZF/BX



Ji suprojektuota taip, kad būtų lengva ir greita montuoti naujai statomuose pastatuose. Gali turėti tinko laikiklį iš abiejų pusių, todėl galima atlikti tinkavimo darbus naudojant bet kokią apdailos medžiagą.





TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 88 MD

↘ Rēmas




↘ Varčia




TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 88 MD

↘ Stulpas (varčioje)




88300




88301


↘ Stulpas



88371




88372




88373

↘ Judējantis stulpas



88471




88472


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 88 MD


↘ Praplatinimai




88700




88701



88702



88703




88705

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 88 MD

↘ Jungtis




8350

88605


88609

93000 + V470 + A235


93000 + V470 + G176



8355



8356




8341 8340

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 MD


↘ Rēmas




76171

76172

76173




76174




76181

↘ Varčia




76270

76271



76272




76283


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 MD


↘ Stulpas (varčioje)




76300



76301




76302




76303


↘ Stulpas



76371




76372




76373

↘ Judējantis stulpas



76471




76472


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 AD


↘ Rēmas




76101




76104



76207




76303




76102

↘ Varčia




76201




76204

↘ Stulpas




76301


↘ Judējantis stulpas




76401




76103




76206



76205



76302




76402


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 AD/MD


↘ Praplātināimai




76708




76709




76700




76701




76702



76703



76713




76714


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 AD/MD


↘ Jungtis




76604




76605




76606




76608




93000 + V477 + A235




93000 + V477 + G176



8355



8356






8341 8340

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 76 AD/MD / 88 MD


↘ Palangių juostos




TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 70

↘ Rēmas




70121




70123


↘ Varčia



70220




70221




70222

↘ Stulpas



70320

↘ Judējantis stulpas




70420


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 70


↘ Praplatinimai



70701




70702




70703

↘ Jungtis




70601


70602




70603



1248



70604




6356


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KÖMMERLING 70


↘ Palangių juostos



342



346




FB102

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


VEKA 82




↘ Rēmas



101.290




101.291




101.292


↘ Varčia




103.340




103.345




105.380



103.341




103.346




105.381

↘ Stulpas




102.310




102.311

B Judējantis stulpas




102.314


↘ Stulpas



102.312



102.315



102.316


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VEKA 82




↘ Praplatinimai


↘ Jungtis




114.040




114.041




114.042




114.043




116.217




116.210 + 116.210




116.211 + 116.210




116.211 + 116.213




116.212 + 116.211




116.030




116.053




116.216.2



116.219



116.226




116.229

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


VEKA 76 MD




↘ Rēmas



101.350




101.351




101.352


↘ Varčia




103.380




103.485




105.400



103.381




103.486




105.401

↘ Stulpas




102.350




102.351

B Judējantis stulpas




102.354


↘ Stulpas (varčioje)




102.352



102.357



102.355




102.356

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


VEKA 76 MD




Praplatinimai




114.052




114.053




114.054




114.055




109.121



109.126



109.222




109.223

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VEKA 76 MD



↘ Jungtis



116.217


116.210 + 116.210

116.211 + 116.210

116.211 + 116.213

116.212 + 116.211

116.216.2



116.030

116.230

116.053

116.226


116.229

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


VEKA 76 AD




↘ Rēmas



101.353




101.354




101.355


↘ Varčia




103.380




103.485




105.400



103.381




103.486




105.401

↘ Stulpas




102.352




102.357

B Stulpas (tik varčioje)




102.355

B Judējantis stulpas



102.354




102.356

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


VEKA 76 AD




↘ Praplatinimas




114.052




114.053




114.054




114.055




109.121



109.126



109.222




109.223

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


VEKA 76 AD




↘ Jungtis




116.217




116.210 + 116.210




116.211 + 116.210




116.211 + 116.213




116.212 + 116.211




116.216.2




116.030




116.219



116.053



116.226




116.229

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

VEKA 70




↘ Rēmas




101.208

101.214

101.218




111.045



111.053


↘ Varčia




103.228

103.229


103.232




103.241



103.242



105.232




105.233

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


VEKA 70



↘ Judējantis stulpas




102.219




102.236


↘ Stulpas



102.214



102.237




102.238

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


VEKA 70




↘ Praplatinimai




114.200




114.201




114.202




114.203




114.205




114.011



114.049



109.091




109.198

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VEKA 70



↘ Jungtis




TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

VEKA 70 / 76 AD / 76 MD / 82



↘ Palangių juostos




TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER[®]
myWindow

↘ Rēmas




HO9021




HO9030


↘ Varčia




HO8521




HO8530



HP8550




HO8540




HP8560

↘ Stulpas




HO9320




HO9340


↘ Judējantis stulpas



HO9800



HO9810




NP8501

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER®
myWindow


Praplatinimai




NP8200



NP8300




NP8501




NP8700


Jungtis




NP0190




NP8110




NP8120




NP8140




NP0100




416420



NP8160



NP8170



NP8140

VS8140


ZF2110

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


BLUEVOLUTION 82

SALAMANDER®
myWindow


↘ Palangių juostos




NP0200




NP0300




NP0310




NP0320




NP0360




NP0370




NP0380



NP0400



NP0820




NP8020

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


GREENEVOLUTION 76 MD

SALAMANDER[®]
myWindow


↘ Rēmas




760004



760012
A klasē




760008
A klasē




760002 (siaura)


↘ Varčia




761002




761003
A klasē




761008



761004




761000
A klasē (siauras)




761009

↘ Judējantis stulpas




766004




766002 (siauras)

B Stulpas



762006




762008 (statis)

TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS


GREENEVOLUTION 76 AD

SALAMANDER[®]
myWindow

↘ Rēmas




760003




760011 A klasē

↘ Varčia




761002




761004


↘ Judējantis stulpas




766002




766003




760007
A klasē



760023




761003
A klasē




761008


B Stulpas




762005




762007




760001



761000
A klasē



761009




762009

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


GREENEVOLUTION 76 AD/MD

SALAMANDER[®]
myWindow


↘ Palangių juostos




416100




416106




416112




416122




416131




416133




416134




416135




416139




416141




416142



416146



416147




416148

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


DODATKI GREENEVOLUTION

SALAMANDER[®]
myWindow

Praplatinimai




Jungtis




TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

S9000


↘ Rēmas




#6002




6002




6806




6808




6016




6070




6814



6802




6804




6820


↘ Varčia




6025




6027




6033



6039



6003



6017


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

S9000




INNOVATION MIT SYSTEM

↘ Judējantis stulpas




6002




6002


↘ Fiksuotas stulpas




6050



6054




6816




6818


↘ Jungtis




2304




5206



H MINI 3284




5204 - 3292




6281 - 3292

↘ Praplatinimai



2311




5203


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

S9000


↘ Praplatinimai




5201




5213




2313




7292



2315




7998



5202

↘ Slenkstis




5213


TECHNINĒS SPECIFIKACIJOS

LINEAR


↘ Rēmas




7001



7005




7023




7027


↘ Varčia




7072



7074




7082




7084


↘ Jungtis




2233



3284



2304




7281 - 3292


TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

LINEAR

↘ Praplatinimai



2311




7292

2313


2315

7998


↘ Stulpas




7060



7065




7040



7044


↘ Slenkstis




7040

PAPILDOMI PROFILIAI


PVC




Plokštelė (AxB)	
65025030	30 x 2,5
65025040	40 x 2,5
65025050	50 x 2,5
65025060	60 x 2,5
65025080	80 x 2,5
65025100	100 x 2,5




Kamerinė plokštelė (AxB)	
640730	30 x 7
640740	40 x 7
640750	50 x 7
640780	80 x 7




Kampinis profilis 2.5 mm (AxB)	
71020020	20 x 20
71030030	30 x 30
71040020	40 x 20
71060030	60 x 30
71060040	60 x 40
71100060	100 x 60
61100100	100 x 100 (arrondi)



Kampinis kamerinis profilis 7 mm (AxB)	
406325	75 x 55
406329	120 x 80



Kampinis kamerinis profilis 7 mm (AxB)	
406319	20 x 20 x 2
406320	60 x 30 x 3
406321	100 x 100



Plokščia juosta su putomis, lipni	
64030020	20 x 2,5
64030030	30 x 2,5
64030040	40 x 2,5
64030050	50 x 2,5
64030060	60 x 2,5
64030080	80 x 2,5
64030100	100 x 2,5