



All Windows
Group

 **OKPOL**

OKNA I WYŁĄZY DACHOWE

OKNA DREWNIANE


Okna dachowe SuperThermo* wykonane są z klejonego drewna sosnowego o głębokości ramy 130 mm i wyposażone w nowoczesne, zewnętrzne obblachowanie z aluminium i tworzywa sztucznego. Trzyszybowy pakiet (36 mm - I22, I25) z powłokami niskoemisyjnymi i ciepłymi ramkami zapewnia wysoką termoizolacyjność i energooszczędność. Okna dostarczają dużo światła dziennego, nadając wnętrzu ciepły, przytulny klimat. Wymagana jest regularna konserwacja zgodnie z instrukcją na www.okpol.pl.




Rekomendowane do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych.



NKV




ISOV



ISKV



ISC IQ



Kąt montażu.



Klejone drewno sosnowe, impregnowane i malowane.



Nawiewnik NEO VENT.



Klamka z kluczykiem.



2 uszczelki.



Kąt montażu.



Klejone drewno sosnowe, impregnowane i malowane.



Nawiewnik NEO VENT.



Klamka z kluczykiem.



4 uszczelki.



Kąt montażu.



Klejone drewno sosnowe, impregnowane i malowane.



Nawiewnik NEO VENT.



Klamka z kluczykiem.



4 uszczelki.

Wymiary szer. × wys. [cm]	01 55×78	02 55×98	03 66×98	04 66×118	15 66×140	05 78×98	06 78×118	07 78×140	13 78×160	08 94×118	09 94×140	14 94×160	10 114×118	11 114×140	12 134×98
NKV S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV I25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISC IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
ISKV I22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		

* Technologia Super Thermo nie dotyczy modelu budżetowego NKV.

Sterowane aplikacją



Kąt montażu.



Klejone drewno sosnowe, impregnowane i malowane.



4 uszczelki.



Czujnik deszczu.



OKNA PVC

Okna dachowe PVC SuperThermo* to energooszczędne rozwiązanie idealne do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Wykonane z wielokomorowych profili PVC wzmocnionych stalą i wypełnionych termoizolacją, posiadają solidną ramę o głębokości 130 mm. Trzyszybowy pakiet (48 mm - N22, 36 mm - I22) z powłokami niskoemisyjnymi i ciepłymi ramkami zapewnia wysoką izolacyjność i maksymalne wykorzystanie energii słonecznej. PVC jest odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu.



Rekomendowane do kuchni i łazienek, sprawdzi się także we wszystkich innych pomieszczeniach.

VGOV



Kąt montażu.



Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym, z ramą wypełnioną materiałem termoizolacyjnym, odporne na działanie czynników atmosferycznych.



Nawiewnik NEO VENT.




Klamka z kluczykiem.



3 uszczelki.

IGOV



Kąt montażu.



Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym, z ramą wypełnioną materiałem termoizolacyjnym, odporne na działanie czynników atmosferycznych.



Nawiewnik NEO VENT.



Klamka z kluczykiem.



4 uszczelki.

IGKV



Kąt montażu.



Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym, z ramą wypełnioną materiałem termoizolacyjnym, odporne na działanie czynników atmosferycznych.



Nawiewnik NEO VENT.




Klamka z kluczykiem.



4 uszczelki.

IGCV IQ



Sterowane aplikacją



Kąt montażu.



Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym, z ramą wypełnioną materiałem termoizolacyjnym, odporne na działanie czynników atmosferycznych.



Nawiewnik NEO VENT.



4 uszczelki.



Czujnik deszczu.

Wymiary Wymiary okna: szer. x wys. [cm]	01 55x78	02 55x98	03 66x98	04 66x118	15 66x140	05 78x98	06 78x118	07 78x140	13 78x160	08 94x118	09 94x140	14 94x160	10 114x118	11 114x140	12 134x98
VGOV E2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
VGOV I22	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
IGOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGOV N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGOV N23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGCV IQ 22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		
IGKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
IGKV N22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓		

* Technologia Super Thermo nie dotyczy modelu budżetowego VGOV

Kołnierze uszczelniające

H9

dachówka,
blacha
profilowana



DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH

Umożliwia łączenie okien z profilowanymi pokryciami dachowymi do **9 cm** wysokości profilu. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.



H12

dachówka,
blacha
profilowana




DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH

Umożliwia łączenie okien z profilowanymi pokryciami dachowymi do **12 cm** wysokości profilu. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Odpowiednią szczelność kołnierzom tego typu zapewnia dłuższy fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.



D

dachówka
płaska




DO POKRYĆ Z DACHÓWKI PŁASKIEJ

Pozwala na łączenie okna z dachówkami płaskimi do **4 cm** wysokości.




P

papa, gont
bitumiczny,
blacha płaska
arkuszowa




DO POKRYĆ PŁASKICH

Umożliwia łączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi do **1 cm** grubości pokrycia (2x0,5 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.



R*

blacha płaska
w systemie
na rąbek
stojący




DO POKRYĆ Z BLACHY PŁASKIEJ

Umożliwia łączenie okna z blaszanymi pokryciami dachowymi np. na rąbek stojący. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.





L*

łupek




DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH NISKICH

Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami dachowymi do **1,6 cm** grubości pokrycia (2x0,8 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.





LH*

dachówka
karpiówka




DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH WYSOKICH

Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami dachowymi od **2,4** do **3,2 cm** grubości pokrycia (2x1,2-1,6 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.




BPH9*

blacha panelowa
prefabrykowana
z systemowym
rąbkim



DO POKRYĆ Z BLACHY PANELOWEJ

Umożliwia łączenie okna z blaszanymi pokryciami panelowymi. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.



Wyłazy dachowe

ISWX+



ISWX


WVM+



WVM



WVD+



WVD



Zalety wyłazu:

- Energooszczędny wyłaz o profilu wykonanym z wysokogatunkowego, impregnowanego, malowanego i klejonego drewna sosnowego;
- nowoczesny, jasny kolor stolarki - naturalna sosna;
- 4 uszczelki;
- klamka z kluczykiem i funkcją mikrouchylenia;
- modny kolor obłachowania RAL 7016;
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi;
- szeroka gama rolet do wyboru;
- kąt otwarcia 180°;
- kołnierz paroprzepuszczalny AKP (ISWX+).

Parametry techniczne pakietu szybowego

ISWX I22	4TH/12/4/12/4T
pakiet trzyszybowy	I22
Ug [W/m²K]	0,7
Uw [W/m²K]	1,06
ciepła ramka międzyszybowa	×2
ISWX E2	4H/16/4T
pakiet dwuszybowy	E2
Ug [W/m²K]	1,0
Uw [W/m²K]	1,2
ciepła ramka międzyszybowa	×1

Parametry techniczne wyłazu

kąt montażu	15-65°
właściwości akustyczne	32 dB

Zalety wyłazu:

- Przeznaczony do nieużytkowych i nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu;
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczeń;
- otwierany do góry;
- profil ościeżnicy z drewna sosnowego;
- profil skrzydła z aluminium;
- zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający z taśmy dekarzkiej EPDM podklejonej butylem jako dodatkowa opcja.
- kołnierz umożliwia szybkie i trwałe łączenie z profilowanymi pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości profilu;
- modny kolor obłachowania RAL 7016;
- duży zakres kąta montażu 15-65°

Parametry techniczne pakietu szybowego

struktura pakietu szybowego	4/6/4
pakiet dwuszybowy	V4

Wypozażenie wyłazu

kołnierz paroprzepuszczalny AKP (WVM+)
kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
rynna odwadniająca
listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem (WVM+)
wspornik dachówki
ogranicznik otwierania skrzydła
uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Zalety wyłazu:

- Przeznaczony do nieużytkowych i nieogrzewanych pomieszczeń na poddaszu;
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczeń;
- otwierany na bok z możliwością wyboru kierunku otwierania skrzydła na prawą lub lewą stronę;
- profil ościeżnicy z drewna sosnowego;
- profil skrzydła z aluminium;
- zintegrowany, uniwersalny kołnierz uszczelniający z taśmy dekarzkiej EPDM podklejonej butylem jako dodatkowa opcja;
- kołnierz umożliwia szybkie i trwałe łączenie z profilowanymi pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości profilu;
- modny kolor obłachowania RAL 7016;
- duży zakres kąta montażu 15-65°.

Parametry techniczne pakietu szybowego

struktura pakietu szybowego	V4 - 4/6/4 V3 - 3H/8/3H
pakiet dwuszybowy	V4/V3
dwuszybowy	

Wypozażenie wyłazu

kołnierz paroprzepuszczalny AKP (WVD+)
kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
rynna odwadniająca
listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem (WVD+)
wspornik dachówki
ogranicznik otwierania skrzydła
uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach

Wymiary Symbol rozmiaru Wymiary okna: szer. × wys. [cm]	01 55×78	02 55×98	03 66×98	05 78×98
ISWX I22	✓	✓		
ISWX+E2	✓	✓	✓	✓
ISWX E2	✓			

Wymiary Symbol rozmiaru Wymiary wyłazu: szer. × wys. [cm]	01 47×57	02 47×73	05 60×60	04 86×86
WVM+ V4	✓			
WVD+ V4		✓	✓	
WVD+ V3				✓
WVM V4	✓			
WVD V4		✓	✓	

Wyłazy zintegrowane z kołnierzem EPDM

WVR V8/V6



WVR PVC V8/V6



Zalety wyłazu:

- Profil wykonany z wysokogatunkowego, klejonego drewna sosnowego;
- kolor stolarki - naturalne drewno; dostępny w dwóch wariantach pakietu dwuszybowego (V6 i V8)
- zintegrowany z kołnierzem EPDM; ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016;
- kąt montażu 5-75° (5-75° dla wyłazu z szybą V8, 15-75° dla V6);
- wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę;
- pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa (w pakiecie szybowym V8);
- idealne do dużych przeszkleń - połączeń kombi w poziomie (dzięki jednemu typowi kołnierza nie ma potrzeby zakupu dodatkowych kołnierzy do takich połączeń);
- montaż zestawu trwa nawet 15 minut;
- bezpieczny montaż - brak ostrych elementów minimalizuje ryzyko skaleczenia.

Zalety wyłazu:

- Wyłaz ze stolarką wykonaną z wielokomorowych profili PVC;
- kolor stolarki - biały;
- dostępny 2-szybowy V8 i V6;
- zintegrowany z kołnierzem EPDM;
- ramka z ekstrudowanego aluminium oraz kołnierz EPDM wykonane są w tym samym kolorze RAL 7016; kąt montażu 15-65°;
- wyłaz otwierany na prawą lub lewą stronę;
- pakiet szybowy z laminowaną szybą P2A zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa (w pakiecie szybowym V8);
- idealne do dużych przeszkleń - połączeń kombi w poziomie (dzięki jednemu typowi kołnierza nie ma potrzeby zakupu dodatkowych kołnierzy do takich połączeń);
- montaż zestawu trwa nawet 15 minut;
- bezpieczny montaż - brak ostrych elementów minimalizuje ryzyko skaleczenia.

Parametry techniczne pakietu szybowego

struktura pakietu szybowego	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
pakiet szybowy	V6/ V8
dwuszybowy (V6) lub dwuszybowy z szybą laminowaną (V8)	

Wypozażenie wyłazu

wspornik dachówki	
ogranicznik otwierania	
listwa kominiarska	
kliny uszczelniające z EPDM	
rynna odwadniająca	
uchwyt blokujący skrzydło w 3 pozycjach	
kołnierz EPDM	

Parametry techniczne pakietu szybowego

struktura pakietu szybowego	V8 - 4H/14/33.2 V6 - 4H/16/4
pakiet szybowy	V6/ V8
dwuszybowy (V6) lub dwuszybowy z szybą laminowaną (V8)	

Wypozażenie wyłazu

wspornik dachówki	
ogranicznik otwierania	
kliny uszczelniające z EPDM	
rynna odwadniająca	
uchwyt blokujący skrzydło w 2 pozycjach	
kołnierz EPDM	

Wymiary Pow. przeszkleń [m²] Wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]	0,28 47 x 73
VERSA RESET WVR V8	✓
VERSA RESET WVR V6	✓
VERSA RESET WVR PVC V8	✓
VERSA RESET WVR PVC V6	✓



NAJSZYBSZY MONTAŻ - 15 min

na kątownikach.



DO WIĘKSZOŚCI POKRYĆ DACHOWYCH

płaskie, wysokie, łuskowe, pokrycia z dachówki płaskiej.



KĄT MONTAŻU* 5°-75°



KOMBI GRATIS!

możliwość montażu w zespoleniach poziomych dowolnej ilości wyłazów w odległości 12 cm.



NAJWYŻSZA ODPORNOŚĆ

Kołnierz odporny jest na:
- naciąganie
- uszkodzenia mechaniczne.

* Dla wyłazu WVR V8.

Akcesoria

Roleta MULTISTOP



D37



D37W

Zalety produktu:

- Płynna regulacja światła dzięki prowadnikom.
- Specjalny prowadnik tkaniny zapobiega jej wypadaniu.
- Dolna listwa ze szczotką zapewnia skuteczną izolację światła.
- Tylne osłona odizolowuje zwinięty materiał od szyby, chroniąc go przed UV i nagrzewaniem.

Roleta DECOMATIC



D33



D33W

Zalety produktu:


- Rolety wyposażone w 3 pary zaczepów umieszczonych po bokach skrzydła, które umożliwiają zatrzymanie rolety w pożądanej pozycji.
- Mechanizm rolujący rolety osłania aluminiowa srebrna listwa maskująca.

Markiza zewnętrzna



AMW

Markiza AMW
mechanizm markizy ukryty jest pod górną częścią obłachowania, wewnątrz konstrukcji okna.



AMZ / AMZ1

Markiza AMZ i AMZ1
mechanizm markizy montowany jest na zewnętrznej części obłachowania okna.

Automatyka okienna

Sterowanie urządzeniami sparowanymi ze sterownikiem BleBox, do zastosowania w oknach: ISC IQ, IGCV IQ.



SR - Pilot sRemote

Montaż i izolacja

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP



Zalety produktu:

- Zabezpiecza stolarkę przed wilgocią wykonany jest z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej.
- Umożliwia prawidłowe połączenie okna z folią paroprzepuszczalną.
- Folia o grubości 0,7 mm.
- Gramatura 150 g/m².
- Odporność na ogień – klasa E.
- Giętkość w niskiej temperaturze -40°C.
- Współczynnik Sd: 0,02 m.

Pianka ocieplająca UTB



Zalety produktu:

- Redukuje straty ciepła wokół ramy okna.
- Wypełnia szczelinę między ościeżnicą okna a konstrukcją dachu.
- Zapobiega powstawaniu mostków termicznych docieplając okno dachowe.

Kolory tkanin dla rolet Multistop, Decomatic:

Tkaniny zaciemniające

S001	S002	S003
S006	S007	S029

Tkaniny transparentne

A354	A373	A372
A314	A339	A321

Moskitiera AMO



Moskitiera AMO została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed owadami czy pajakami. Jest ona niezawodna zarówno w kuchni, która nierzadko zaprasza insekty zapachami, a także w sypialni by umożliwić spokojny sen, szczególnie najmłodszym.



O nas

Istniejemy na rynku od ponad 28 lat, zdobywając zaufanie i uznanie Klientów. Jakość i satysfakcja to nasza maksyma oraz podstawowy fundament działalności. Wspieramy sukces naszych Klientów, oferując innowacyjne rozwiązania oraz produkty najwyższej jakości. Dzięki wdrożeniu nowych standardów obsługi Klienta zapewniamy pełne wsparcie techniczne oraz szybkie i sprawne realizacje. Nasz doświadczony zespół specjalistów jest zawsze gotowy, aby służyć pomocą, na każdym etapie współpracy.

Bogata oferta produktowa

- okna PVC
- okna aluminiowe
- okna drewniane
- okna dachowe i wyłazy dachowe
- drzwi podnosząco-przesuwne
- drzwi zewnętrzne
- rolety zewnętrzne i nadstawne
- żaluzje fasadowe
- szyby
- bramy garażowe

Dane Przedstawiciela Handlowego



All Windows Group

ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

+48 77 433 81 80
+48 77 435 52 33

sekretariat@allwindows.eu



www.allwindows.eu